



لوله های قطره چکاندار زیر سطحی ROOTGUARD



- میزان بالای نظارت بر مصرف آب با پتانسیل یکنواخت مصرف
- کاهش تراکم خاک و بهبود رشد ریشه
- کنترل مقدار آب مصرفی جهت جلوگیری از تلفات تبخیر یا زهکشی
- کارکرد مناسب در مناطق خشک و باد خیز
- کاهش خطر تماس مستقیم محصولات با آب آبیاری در صورت استفاده از آب های نامتعارف
- انتشار آب و مواد مغذی و سموم گیاهی به طور مستقیم در محل ریشه گیاه
- کاهش علف های هرز به دلیل خشک بودن خاک سطحی
- هوادهی بهتر خاک و شسته نشدن ذرات ریز خاک
- سهولت در انجام عملیات مکانیزه کشاورزی
- طراحی فضای سبز زیبا بدلیل عدم مشاهده لوله ها
- عمر بیشتر سیستم آبیاری، کیفیت محصول بهتر و سالمتر، تخریب انسانی و مواد شیمیایی کمتر

به حداقل رساندن
آلودگی شیمیایی
زیست محیطی!



Sub-irrigation
a.s.version only



Product certified
according to
ISO 9261



Distribution of water after 10 hours with 1 hour of irrigation

Sub-irrigation

Surface irrigation

